

Lithofin WAX-OFF Removedor de Cera e Óleo

Descrição

Um produto especial da gama LITHOFIN. Limpador versátil e pronto a usar, com uma combinação altamente eficaz de solventes ativos suportados por componentes de limpeza.

Características

O Lithofin WAX-OFF dissolve impurezas orgânicas como cera, óleo, gordura, alcatrão, betume, tinta fresca, vidrados de madeira, camadas de selante, resíduos endurecidos de produtos para o cuidado da pedra e similares, tornando-as laváveis com água.

Dados técnicos:

Densidade: aproximadamente 0,85 g/cm³

Aparência: Líquido, Transparente

Cheiro: aromático, forte

Ponto de inflamação: aprox. 46°C (c.C.)

Solubilidade em água: emulsível.

Âmbito de aplicação

Para remover contaminações oleosas, oleosas e semelhantes de substratos resistentes a solventes, como superfícies de pedra natural e moldada, cerâmicas, azulejos, lajes de argila e clínquer, cédulas de betão, etc.

Pode ser usado tanto no interior como no exterior.

Também adequado para remover resíduos de material de juntas permanentemente elásticas (juntas de silicone).

Processamento

Aplique o Lithofin WAX-OFF não diluído na superfície seca e distribua, deixe agir durante cerca de 5 a 20 minutos e pincele pelo meio. Quando todas as impurezas estiverem dissolvidas, adicione um pouco de água, escove e absorve. Descole áreas maiores com uma pá de borracha ou apanhe com um aspirador de água. Lave sempre bem com água limpa. Para sujidade persistente, repita o processo numa superfície seca.

Atenção! A área não deve estar quente acima dos 25°C. Desliga o aquecimento por piso. Não use em materiais sensíveis a solventes como borracha, tinta, tinta fresca, linóleo, lajes de asfalto, alguns plásticos, etc. Lave imediatamente os salpicos. Teste numa área pequena antes.

Nota: Para manchas profundas de óleo em pedra natural ou fundida, recomendamos o Lithofin OIL-EX.

Cobertura: aproximadamente 7 a 15 m²/litro, dependendo do tipo e gravidade da contaminação.

Armazenamento

Fechado, fresco e seco. Não acima dos 25°C, pode ser armazenado por aproximadamente 4 anos.

Proteção ambiental

Os tensoativos são biodegradáveis de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes.

Eliminação: O recipiente é feito de folha de estanho amiga do ambiente e pode ser reciclado. Os recipientes enxaguados podem ser descartados através de sistemas de recolha de materiais recicláveis (ver nota no rótulo).

Para informações sobre rotulagem, transporte e eliminação, consulte a ficha de dados de segurança.

Unidades de embalagem (UE)

- a) Garrafa de 1 litro com tampa à prova de crianças (10 peças numa caixa)
- b) Cartucho de 5 litros (2 peças numa caixa)

Por favor, note que as informações ambientais e de segurança aplicam-se ao produto (concentrado) em forma de entrega. Se a diluição for adequada para a aplicação, a classificação pode mudar. Esta informação pode e deve fornecer apenas aconselhamento não vinculativo. A utilização dos produtos deve ser adaptada às condições locais e às superfícies a tratar. Se não houver experiência e em todos os casos de dúvida, o produto deve ser experimentado num local discreto antes. (PT4.26/8.25)

Distribuição em Portugal:

Iberdin Lda • 2645-422 Alcabideche, Portugal • Tel. +351 210 992 499 • E-mail: info@iberdin.com • www.iberdin.com
Fabricado na Alemanha por: LITHOFIN AG • 73240 Wendlingen • E-mail: info@lithofin.de • www.lithofin.com