

Lithofin FVE Intensificador de cor -extra- para pedra natural

Descrição

Um produto profissional da gama LITHOFIN para pedra natural e fundida. Impregnação que realça a cor com – ingredientes ativos repelentes a água e óleo à base de polissiloxano, em solventes.

Características

O Lithofin FVE é fino, incolor, pronto a usar, seca rapidamente e fácil de processar. O tratamento não é sobreposição e não produz brilho. Os ingredientes ativos são resistentes a químicos domésticos comuns e a temperaturas até 200°C.

Modo de ação: Os ingredientes ativos são transportados para o subsolo juntamente com o solvente. Depois de o solvente evaporar, os poros são revestidos com ingredientes ativos e endurecem completamente após a secagem.

A cor natural da pedra é realçada ao máximo, enquanto a estrutura natural é em grande parte preservada. As superfícies da pedra tornam-se insensíveis a manchas.

Dados técnicos

Densidade: aprox. 0,9 g/cm³

Ponto de inflexão: aprox. 23°C (c.C)

Aparência: incolor

Cheiro: aromático

Âmbito de aplicação

Para a proteção e aparência colorida da pedra natural, especialmente para bancadas de cozinha, tampos de mesa, bancadas e peitoris de janelas.

Substratos: Ideal para rocha escura como Nero Assoluto, com superfície polida, polida, acetinada ou semelhante.

Nota: Não recomendado para grandes áreas (pisos).

Processamento

O substrato deve estar seco, sem manchas, limpo e livre de óleo, gordura e cera, etc. A temperatura da peça não deve estar abaixo de 10°C nem acima de 25°C. Se ainda não houver experiência, tem de criar uma área de amostragem antes de começar o trabalho.

Aplicação: Pincéis planos ou pincéis de superfície

Sacode o recipiente suavemente. Aplique Lithofin FVE não diluído de forma uniforme no claustro. Deixe o produto absorver, a 20°C, aproximadamente 10 minutos a temperaturas mais baixas um pouco mais tempo, e a temperaturas mais altas menos tempo. Não deixe o produto secar, adicione o produto se necessário e espalhe-o de forma uniforme. Depois retira o excesso e limpa com um pano absorvente sem riscos, refazendo com uma almofada de melamina se necessário. Deixe secar por pelo menos 1 hora.

Por favor, note: Vidro, cerâmicas e superfícies sensíveis a solventes (tintas, madeira, etc.) devem ser protegidas. As ferramentas podem ser limpas com diluição.

Cobertura: Até 40 m² por litro para superfícies polidas, aproximadamente 20 m² para lixadas, com acabamento acetinado e superfícies semelhantes.

Tempo de secagem: Aproximadamente 1 hora a 20°C. A peça pode ser transportada sem embalar. A eficácia total é alcançada após 3 dias.

Armazenamento

Fechado, seco, fresco. Pode ser armazenado até dois anos.

Durabilidade, pós-tratamento

O efeito da impregnação mantém-se durante vários anos.

A superfície pode ser aliviada por esforço mecânico.

Os cuidados regulares de manutenção com o Lithofin MN Easy-Clean desde o início prolongam o efeito de todos os tratamentos protetores.

Nota: Remover sempre imediatamente substâncias formadoras de manchas, mesmo das superfícies impregnadas. Produtos altamente desengorduradores e formadores de camadas não são adequados para manutenção regular.

Proteção ambiental

Contém solventes, livres de hidrocarbonetos clorados.

Não acrescente águas residuais.

Eliminação: Resíduos de produtos são resíduos perigosos. O recipiente é feito de chapa de estanho amiga do ambiente e pode ser reciclado. Contentores secos e vazios podem ser eliminados através de sistemas de recolha de reciclagem.

Para informações sobre rotulagem, transporte e eliminação, consulte a ficha de dados de segurança.

Unidades de embalagem (UE)

a) Garrafa de 1 litro com tampa à prova de crianças (10 numa caixa)

b) Cartucho de 5 litros (2 peças numa caixa)

Por favor, note que as informações ambientais e de segurança aplicam-se ao produto (concentrado) em forma de entrega. Se a diluição for adequada para a aplicação, a classificação pode mudar. Esta informação pode e deve fornecer apenas aconselhamento não vinculativo.

A utilização dos produtos deve ser adaptada às condições locais e às superfícies a tratar. Se não houver experiência e em todos os casos de dúvida, o produto deve ser experimentado num local discreto antes. (PT4.26/9.25)

Distribuição em Portugal:

Iberdin Lda • 2645-422 Alcabideche, Portugal • Tel. +351 210 992 499 • E-mail: info@iberdin.com • www.iberdin.com

Fabricado na Alemanha por: LITHOFIN AG • 73240 Wendlingen • E-mail: info@lithofin.de • www.lithofin.com