

## Lithofin MN Power-Clean para todas as pedras naturais e artificiais

### Descrição

Um produto especial da gama LITHOFIN para mármore, pedra natural e pedra fundida (MN). O concentrado de limpeza ligeiramente alcalino é livre de hidrocarbonetos e tem baixo odor. Contém uma combinação altamente eficaz de componentes de dissolução e limpeza para o melhor efeito possível e custo-benefício.

### Características

O Lithofin MN Power-Clean dissolve e remove rápida e sem esforço sujidade de construção e geral, resíduos amarelados de produtos de cuidado, filmes auto-brilhantes, sujidade de óleo e gordura, filmes de cera leve e sujidade geral teimosa, entre outros.

#### Dados técnicos:

Densidade: aproximadamente 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: líquida, amarelada

Odor: não específico

Valor de pH: aprox. 10

Ponto de conflito: n.a.

Solubilidade em água: completa

### Âmbito de aplicação

- Limpeza minuciosa de coberturas muito estressadas e sujas.
- Limpeza final das coberturas recém-colocadas.
- Suporta a remoção da névoa de cimento do mármore polido e calcário.
- Pode ser usado tanto no interior como no exterior.

Substratos: Superfícies feitas de mármore polido, polido ou bruto e pedra natural de todos os tipos, pedra fundida, pedra artificial como compósito de quartzo, etc.

### Processamento

Dilua o Lithofin MN Power-Clean com água até cerca de 1:10, dependendo da sujidade, e limpe o chão com ele. Para sujidade mais pesada, dilua puro ou até 1:5 com água. Determine a diluição adequada numa peça ou área de amostra. Aplica e espalha com um pincel de esfregar ou algo semelhante. Após um tempo de exposição de aproximadamente 15 minutos, escove e apanha. Descola áreas maiores com um slider de borracha. Depois lava bem com água limpa. Não deixe secar o Lithofin MN Power-Clean, adicione um pouco mais de água se necessário e escove novamente. No caso de sujidade mais intensa, repita o processo com uma concentração mais elevada, se necessário.

Por favor, note: evite o contacto com superfícies sensíveis, como tinta fresca, madeira, papel de parede, etc. Recomendamos provar numa área discreta antes.

Cobertura: até aproximadamente 10 m<sup>2</sup>/litro com aplicação concentrada, mais de 30 m<sup>2</sup>/litro com aplicação diluída.

Nota: para remover camadas de cera, etc., recomendamos o Lithofin WAX-OFF. Para manchas de cimento e descoloração de ferrugem em granito e gnaíse, o Lithofin MN Builders' Clean é adequado.

### Armazenamento

Fechado e fresco, não acima de 25°C; aprox. pode ser armazenado durante 3 anos.

### Proteção ambiental

Os tensioativos são biodegradáveis de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes.

Eliminação: O recipiente é feito de polietileno (PE) amigo do ambiente e é reciclável. Os recipientes enxaguados podem ser descartados através do sistema de recolha de materiais recicláveis (ver nota no rótulo).

Para informações sobre rotulagem, transporte e eliminação, consulte a ficha de dados de segurança

### Unidades de embalagem (PU)

- a) Garrafa de 1 litro com tampa à prova de crianças (10 peças numa caixa)
- b) Cartucho de 5 litros (2 peças numa caixa)
- c) Canister de 10 litros (simples)

Por favor, note que as informações ambientais e de segurança aplicam-se ao produto (concentrado) em forma de entrega. Se a diluição for adequada para a aplicação, a classificação pode mudar. Esta informação pode e deve fornecer apenas aconselhamento não vinculativo. A utilização dos produtos deve ser adaptada às condições locais e às superfícies a tratar. Se não houver experiência e em todos os casos de dúvida, o produto deve ser experimentado num local discreto antes. (PT4.26/9.25)

### Distribuição em Portugal:

Iberdin Lda • 2645-422 Alcabideche, Portugal • Tel. +351 210 992 499 • E-mail: [info@iberdin.com](mailto:info@iberdin.com) • [www.iberdin.com](http://www.iberdin.com)  
Fabricado na Alemanha por: LITHOFIN AG • 73240 Wendlingen • E-mail: [info@lithofin.de](mailto:info@lithofin.de) • [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com)