

Lithofin OIL-EX removedor de manchas de óleo

Descrição

O Lithofin OIL-EX é uma pasta pronta a usar, semelhante a gel, feita a partir de uma mistura de solventes e sólidos altamente absorventes.

Características

O Lithofin OIL-EX dissolve e adsorbe sujidade e manchas oleosas, oleosas e oleosas.

A forma pastosa permite que os ingredientes ativos atuem durante muito tempo, permitindo o sucesso da limpeza mesmo com impurezas profundas.

Dados técnicos

Densidade: aproximadamente 0,8 g/cm³

Ponto de inflamação: > 27°C

Aparência: opaca, gel-pastosa

Cheiro: aromático

Âmbito de aplicação

Para remover manchas de óleo e impurezas semelhantes de pedra natural, pedra moldada, céu de cimento, cerâmicas não vidradas e substratos absorventes semelhantes. Ideal para bancadas de cozinha, mas também para entradas de garagem e outras superfícies. Ideal para remover descoloração causada por silicone inadequado nas zonas de borda de articulações permanentemente elásticas.

Processamento

Espalhe Lithofin OIL-EX espessamente sobre a superfície seca com uma espátula ou similar, ou pressione-o ligeiramente. A camada deve ter cerca de 2 mm de espessura e cobrir bem a mancha.

Deixe secar cerca de 12 horas, cubra com papel de alumínio se necessário para evitar que seque demasiado depressa. Após a secagem completa, reconhecível pelo facto de a pasta ter ficado completamente branca, varre o pó resultante.

Por favor, note: Com pedras naturais escuras, pequenos resíduos de pó podem permanecer nos poros após a aplicação. Estas desaparecem sozinhas com o tempo ou podem ser removidas com o Lithofin MN Basic Cleaner. Remover a contaminação mais profunda numa segunda ou terceira operação.

Ao cobrir com folha de alumínio ou similar, o tempo de exposição pode ser prolongado.

Não processe abaixo dos 10°C nem acima dos 25°C.

Não use em superfícies e plásticos sensíveis a solventes, pintados ou revestidos. Mantenha-se seco durante a exposição. Em caso de dúvida, certifique-se de experimentar numa zona discreta.

Cobertura: até aproximadamente 0,5 m²/tubo

Armazenamento

Frio, selado, não acima de 25°C, pode ser armazenado durante cerca de 2 anos.

Nota

A impregnação preventiva de pedras naturais sensíveis a manchas com Lithofin MN Stain-Stop ou Lithofin STAINSTOP >W< (sem solventes) previne manchas. Para manutenção regular, recomendamos a Lithofin MN Wash & Clean.

Proteção ambiental

Eliminação: Para uma eliminação amiga do ambiente, o pó seco pode ser entregue nos pontos públicos de recolha de resíduos perigosos. O recipiente é feito de polietileno (PE) amigo do ambiente. Recipientes vazios podem ser reciclados através do sistema de recolha de materiais recicláveis (ver nota no rótulo).

Para informações sobre rotulagem, transporte e eliminação, consulte a ficha de dados de segurança.

Unidades de embalagem (UE)

a) tubo de 250 ml (10 peças numa caixa)

Por favor, note que as informações ambientais e de segurança aplicam-se ao produto (concentrado) em forma de entrega. Se a diluição for adequada para a aplicação, a classificação pode mudar.

Esta informação pode e deve fornecer apenas aconselhamento não vinculativo.

A utilização dos produtos deve ser adaptada às condições locais e às superfícies a tratar. Se não houver experiência e em todos os casos de dúvida, o produto deve ser experimentado num local discreto antes. (PT4.26/11.25)

Distribuição em Portugal:

Iberdin Lda • 2645-422 Alcabideche, Portugal • Tel. +351 210 992 499 • E-mail: info@iberdin.com • www.iberdin.com
Fabricado na Alemanha por: LITHOFIN AG • 73240 Wendlingen • E-mail: info@lithofin.de • www.lithofin.com